

方孔轴承

方孔农机轴承-39602/F33



型号： 39602/F33

基本尺寸(mm)：

H： 33.3

S： 100

B： 33.3

重量(kg)： 1.12

介绍:

方孔轴承为单列向心球面球轴承，具有调心性，能承受较大的负荷、能在恶劣的环境使用。方孔轴承大多内部无保持器满球结构，能承受较大的负荷；外部内孔四方形或六方形孔，能承受较大的扭矩负荷；外径球面，调心性能好，便于轴承的安装、拆卸；两端面双层接触式密封、防尘，内边是一种卷边钢骨架三层橡胶内唇口大过盈量接触式密封圈，中间是和外圈槽口配合的防尘盖，外边是孔用弹性挡圈紧压防尘盖，既能有效防止轴承内部润滑脂的流失，又能阻挡轴承外部泥土、沙水的进入，密封性能很好。方孔轴承一般是满球无保持器，也有采用尼龙保持架或浪形铁保持器。方孔轴承主要应用于承受径向负荷大、旋转扭矩大，转速低、工作环境差的场合，广泛应用于农业机械、民用机械配件等设备。方孔轴承有闭式满球无保持器或浪形铁保持器、内外圈加宽、加厚和有、无油孔方孔轴承等几种。规格如下：
F系列轴承39602/F29 (满球)、39602/F29X2 (满球、内圈或外圈加宽)、39602/F33 (满球)、39602/F33X2 (满球、内圈或外圈加宽)、39602/F41(满球)。